



typeaanduiding	materiaal	EU- typeonderzoek	afmetingen van het elastische deel
300401Q	AUTAN® XL A	F-0448/2021	Ø 100 x 80 mm
300401P	AUTAN® XL A	F-0446/2021	Ø 100 x 80 mm
300402Q	AUTAN® XL A	F-0449/2021	Ø 125 x 80 mm
300402P	AUTAN® XL A	F-0447/2021	Ø 125 x 80 mm
300400S	AUTAN® XL A	F-0457/2022	Ø 80 x 80 mm
300400R	AUTAN® XL A	F-0458/2022	Ø 80 x 80 mm

montage:

300XXXX1	Type A: ronde stalen plaat
300XXXX3	Type C: vierkante stalen plaat
300XXXX4	Type D: schuim bedekte geperforeerde plaat
300XXXX5	Type AD: Ronde stalen plaat en bovendien een ingeschuimde geperforeerde stalen plaat
300XXXX6	Type CD: Vierkante stalen plaat en bovendien een ingeschuimde geperforeerde stalen plaat

jaar: Zoals vermeld op de buffer

veiligheids-component in overeenstemming met: aanhang III, cijfer 4. a) i) van de richtlijn 2014/33/EU
 Energieopnemende buffer met niet-lineaire karakteristiek

Naleving van geharmoniseerde normen: EN 81-20:2020
 EN 81-50:2020

Verdere relevante documenten: TB 282.05 ACLA Gebruiksaanwijzing

Typeonderzoek is uitgevoerd door: aangemelde instantie 1417 ÉMI-TÜV SÜD Ltd. , Dozsa Györy u. 26, 2000 Szentendre, Hungary

typeconformiteitscertificaat overeenkomstig: aanhang IX (modul C2) van de richtlijn 2014/33/UE

uitgegeven door: organismo notificato 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr.199, D-80686 München

Deze buffers voldoen aan de relevante harmonisatievoorschriften van de Europese Unie.

Dipl.-Kfm. Gerhard Kieffer
 CEO