



typeaanduiding	EU- typeonderzoek	afmetingen van het elastische deel
300400L	44 208 17053401	Ø 80 x 80 mm
300401L	44 208 17053403	Ø 100 x 80 mm
300401M	44 208 17053402	Ø 100 x 80 mm
300402L	44 208 17053404	Ø 125 x 80 mm
300403L	44 208 17053406	Ø 165 x 80 mm
300404L	44 208 17053407	Ø 220 x 80 mm
300419L	44 208 17053405	Ø 140 x 80 mm

**montage:** 300XXXX1 Type A: ronde stalen plaat  
 300XXXX3 Type C: vierkante stalen plaat  
 300XXXX4 Type D: schuim bedekte geperforeerde plaat  
 300XXXX5 Type AD: Ronde stalen plaat en bovendien een ingeschuimde geperforeerde stalen plaat  
 300XXXX6 Type CD: Vierkante stalen plaat en bovendien een ingeschuimde geperforeerde stalen plaat

**materiaal:** AUTAN® HE

**jaar:** Zoals vermeld op de buffer

**veiligheids-component in overeenstemming met:** aanhang III, cijfer 4. a) i) van de richtlijn 2014/33/EU  
Energieopnemende buffer met niet-lineaire karakteristiek

**Naleving van geharmoniseerde normen:** EN 81-20:2020  
EN 81-50:2020

**Verdere relevante documenten:** TB 282.05 ACLA Gebruiksaanwijzing

**Typeonderzoek is uitgevoerd door:** aangemelde instantie 0044 TÜV NORD CERT GmbH

**typeconformiteitscertificaat overeenkomstig:** aanhang IX (modul C 2) van de richtlijn 2014/33/EU

**uitgegeven door:** aangemelde instantie 0044 TÜV NORD CERT GmbH

Deze buffers voldoen aan de relevante harmonisatievoorschriften van de Europese Unie.